

鳥取市民会館舞台設備概要

H29.4月現在

	吊物名称	操作方式仕様	操作方法	寸法/ 下バトン寸法 (mm)	速度 (m/min)	最大積載荷 重(kg)	備考
1	緞帳	ワイヤートラクション式	電動昇降	20,200	30	-	速度可変可 最速約12秒～
2	前割幕	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降 手動開閉	22,800	7	-	
3	第1バトン	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	19,600 Ø48.6	-	200	飛びタッパ13.3m
4	第1ボーダーライト	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	19,600/ 14,800 Ø48.6	7	250	カスミ幕・下バトン有
5	第1袖幕	カウンターウェイトバランス式	手動昇降 手動開閉	4,700x2	-	-	
6	サスペンションライト(1)	ワイヤートラクション式	電動昇降	19,600/ 14,800 Ø48.6	7	400	
7	カスミ幕(1)	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	22,800 Ø34.0	-	-	
8	第2バトン	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	19,600 Ø48.6	-	200	飛びタッパ13.3m
9	第2袖幕	カウンターウェイトバランス式	手動昇降 手動開閉	4,700 x 2	7	-	
10	第1天井反射板	ワイヤートラクション式	電動昇降 変角	18,900/ 16,600 Ø42.7	3	100	下バトン有 飛びタッパ9.7m
11	第3バトン	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	19,600 Ø48.6	-	200	通常時 カスミ幕吊
12	第2ボーダーライト(2サス)	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	16,800/ 14,800 Ø48.6	7	250	カスミ幕・下バトン有
13	カスミ幕(2)	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	22,800 Ø34.0	-	-	
14	中割幕	カウンターウェイトバランス式	手動昇降 手動開閉	22,800	-	-	
15	スクリーン(併設第4バトン)	ワイヤートラクション式	電動昇降	W12,000xH5,500/ 18,100 Ø48.6	7	100	バトン併設 バトン飛びタッパ7.4m
16	第2天井反射板	ワイヤートラクション式	電動昇降 変角	14000 Ø42.7	3	100	下バトン有 飛びタッパ9.4m
17	第3袖幕	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	5,200 x 2	-	-	
18	水平ライト	ワイヤートラクション式	電動昇降	14,800/ 14,800 Ø48.6	7	250	カスミ幕・下バトン有
19	第5バトン	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	14,800 Ø48.6	-	200	飛びタッパ13.3m
20	第6バトン	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	14,800 Ø48.6	-	200	飛びタッパ13.3m
21	大黒幕(松羽目)	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	18,200 Ø42.7	-	-	
22	水平幕	カウンターウェイトバランス式	手動昇降	14,800	-	-	
	側面反射板1(上手)	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	3,500	3	-	
	側面反射板1(下手)	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	3,500	3	-	
	側面反射板2(上手)	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	3,780	3	-	
	側面反射板2(下手)	ワイヤードラム巻取り式	電動昇降	3,780	3	-	
	正面反射板	床固定式	-	18,000	-	-	