

鳥取市文化ホール 照明設備一覧表

令和6年1月現在

調光設備	<ul style="list-style-type: none"> ・松村電機製作所 強電パッチ 電源60ユニット(1ユニット60A) (推奨 5.5kwまで) ・電源60ユニットはプリセットフェーダ60本に対して供給(1本=1ユニット)
調光卓	<ul style="list-style-type: none"> ・松村電機製作所 (F105 II -512-60) ・プリセットフェーダ: 60本×2段(ジョイント機能) ・コントロールch: 512(同DIM数) ・サブフェーダ: 20本×50ページ ・シーン記憶数: 1000 ・外部記憶: USBメモリー(F153V2, JASC II 互換) ・エフェクト: 50パターン×99ステップ、トータル1000ステップ ・客電: LEDライト調照 ・舞台下手袖操作盤 サブフェーダ(ページ付き) 20本

設置場所	仕様	常設機材名	数量	備考
シーリング	C型20A26ヶ 13回路30A	1kw8吋平凸CS-810	25台	
		1kw8吋平凸CX-8M II	6台	
フロントサイド(上手)	C型20A16ヶ 8回路30A	1kw8吋平凸CS-810	9台	予備4台あり (1kw8吋平凸CI-8H)
フロントサイド(下手)	C型20A16ヶ 8回路30A	1kw8吋平凸CS-810	9台	予備5台あり (1kw8吋平凸CI-8H)
トーマタル(上手)	T20A 4ヶ 2回路30A	1kw8吋平凸MG-G-8	1台	
		PAR(1N)PL-10	2台	
トーマタル(下手)	T20A 4ヶ 2回路30A	1kw8吋平凸MG-G-8	1台	
		PAR(1N)PL-10	2台	
第1ボーダーライト	上中下4回路200w 作業灯別 ※パッチ、調光不可 カスミ幕共吊り	BL-N200	63灯 (内4灯 作業灯)	常全#W 色枠サイズ (195mm×184mm) 吊ボタン 7間
第1サスペンションライト	T20A 32ヶ 16回路30A サスパッチ仕様	1kw8吋平凸CX-8M II	9台	吊ボタン 8間
		1kw8吋◎FS-810	8台	
		1kw8吋◎FI-8	3台	
		1kw8吋◎FX-8	6台	
第2ボーダーライト	上中下4回路200w 作業灯別 ※パッチ、調光不可 カスミ幕共吊り	BL-N200	63灯 (内4灯 作業灯)	常全#W 色枠サイズ (195mm×184mm) 吊ボタン 7間
第2サスペンションライト	T20A 24ヶ 12回路30A サスパッチ仕様	1kw8吋平凸CX-8M II	4台	吊ボタン 8間
		1kw8吋◎FS-810	4台	
		1kw8吋◎AE-BF-8	6台	
		1kw8吋◎FI-8	3台	
		1kw8吋◎FX-8	4台	
		Par(5N)PL-105	8台	
第3ボタン(仮設第3サス)	トラスケーブル常設 T20A 18ヶ	回路はフロアコンセントから ボタン常設下手ケーブルへ立ち上げ		吊ボタン 8間
アッパーホリゾンライト	500w 1列4色 #71、#72、#63、#22	UH-I-5	48灯	色枠サイズ (395mm×265mm)
ローアホリゾンライト	200w 1列3色 #73、#59、#22	LH-3	72灯	色枠サイズ (200mm×195mm)
フロアコンセント	C30A ※下手花道のみ T20Aに変換済	上下フロア各8回路、上下LH各3回路、 前フロア4回路、奥フロア8回路、上下花道フロア各2回路		
フットライト	60w 4回路 フロア下収納式	FL 6間分	72灯	常全#W 色枠サイズ (145mm×145mm)
花道フットライト(上下)	60w 4回路 フロア下収納式	FU 上下各2間分	24灯	常全#W 色枠サイズ (145mm×125mm)
天井反射板ライト	300w	ハロゲンDL	30灯	4回路 (上、中、下、奥)
センタールーム	1kwクセノンピン	XPS-1003SR	2台	